

## РАДАЛКИД ПФ-020

### ОПИСАНИЕ

Лак «Радалкид ПФ-020» представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевого алкидного лака на основе полувсыхающих растительных масел и/или дистиллированного таллового масла и/или жирных кислот указанных масел, модифицированного канифолью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления лакокрасочных материалов для внутренних работ: лак для окраски деревянных изделий, мебели, эмаль для пола и др. Эмали на основе ПФ-020 обладают высоким блеском и стойкостью к истиранию. Фасовка в бочки, кубы, автоцистерны, ж/д цистерны.

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	80
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	40-60
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Твердость пленки, относ.ед. (прибор ТМЛ) не менее	0.13
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	36
Кислотное число, мг КОН/г не более	20

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С