

РАДАЛКИД ПФ-060ЛЮКС

ОПИСАНИЕ

Представляет собой раствор в органических растворителях синтетической пентафталевой смолы, модифицированной рафинированными дезодорированными растительными маслами пониженной цветности. Лак ПФ-060ЛЮКС является одним из самых универсальных продуктов и служит основой широкого ассортимента высококачественных эмалей, грунтовок. Высококачественный лак ПФ-060ЛЮКС позволяет получать покрытия с высокой белизной и обеспечивает хорошую чистоту тона цветных покрытий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при изготовлении белых и супербелых эмалей, бесцветных лаков.

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	10
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	80-110
Массовая доля нелетучих веществ, %	52-56
Твердость пленки, относ.ед. (прибор ТМЛ) не менее	0.12
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	18
Кислотное число, мг КОН/г не более	12
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С