

Лак РАДАЛКИД «РАПИД»

ОПИСАНИЕ

Лак алкидный быстросохнущий «Радалкид РАПИД» представляет собой раствор в ксилоле пентафталевого алкидного лака на основе полувывсыхающих растительных масел и/или дистиллированного таллового масла и/или жирных кислот указанных масел, модифицированного паратретибутилбензойной кислотой. Жирность- 42%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отличительным качеством быстровысыхающего тощего лака «РАПИД» является ускоренная сушка при естественных условиях (+20оС) и твердость. Применяется при изготовлении быстросохнущих грунтов и эмалей с высокими защитными и декоративными свойствами, для авторемонтных эмалей и эмалей для окраски с/х техники. Фасовка в бочки, кубы, автоцистерны, ж/д цистерны

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	10
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	80-130
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Твердость пленки, относ.ед. (прибор ТМЛ) не менее	0.15
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	4
Кислотное число, мг кОн/г не более	10

Пред-ставляет собой раствор в органических растворителях алкид-ной смолы, модифицированной растительными маслами, жирными кислотами растительных масел или жирными кислотами таллового масла.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С